

EVOQUE

---

**SINTESI<sup>®</sup>**



EV00UE FUMO 60,4x60,4



EVOQUE GREIGE 60,4x60,4

# evoque






## gres porcellanato colorato in massa (digitale)

porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)

Eingefaertes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)

**colori** . colours . couleurs . Farben . цвета



# FUMO



**80,2x80,2**  
31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

**fumo ret** | 2pz - R10 ● 802




**60,4x60,4**  
24"x24"

**fumo** | 4pz - R10 ● 690  
**fumo ret 60x60** | 4pz - R10 ● 730



**30x60,4**  
12"x24"

**fumo** | 8pz - R10 ● 660  
**fumo ret 30x60** | 8pz - R10 ● 693



**45x45**  
17<sup>3/4</sup>"x17<sup>3/4</sup>"

**fumo** | 8pz - R10 ● 660


# PERLA



**80,2x80,2**  
31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

**perla ret** | 2pz - R10

802



**60,4x60,4**  
24"x24"

**perla** | 4pz - R10

**perla ret 60x60** | 4pz - R10

690

730



**30x60,4**  
12"x24"

**perla** | 8pz - R10

**perla ret 30x60** | 8pz - R10

660

693



**45x45**  
17<sup>3/4</sup>"x17<sup>3/4</sup>"

**perla** | 8pz - R10


660

## GREIGE



**80,2x80,2**  
31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

**greige ret** | 2pz - R10 **802**




**60,4x60,4**  
24"x24"

**greige** | 4pz - R10 **690**  
**greige ret 60x60** | 4pz - R10 **730**



**30x60,4**  
12"x24"

**greige** | 8pz - R10 **660**  
**greige ret 30x60** | 8pz - R10 **693**



**45x45**  
17<sup>3/4</sup>"x17<sup>3/4</sup>"

**greige** | 8pz - R10 **660**

# SABBIA




**80,2x80,2**  
31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

**sabbia ret** | 2pz - R10 **602**



**60,4x60,4**  
24"x24"

**sabbia** | 4pz - R10 **690**  
**sabbia ret 60x60** | 4pz - R10 **730**



**30x60,4**  
12"x24"

**sabbia** | 8pz - R10 **660**  
**sabbia ret 30x60** | 8pz - R10 **693**



**45x45**  
17<sup>3/4</sup>"x17<sup>3/4</sup>"

**sabbia** | 8pz - R10 **660**





**gres porcellanato colorato in massa (digitale)**  
 porcelain tiles with coloured body (inkjet) . grès cérame teinte dans la masse (digital)  
 Eingefaertes Feinsteinzeug (digital) . цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе (струйный)



**decori** . decors . décors . Dekore . декоры




mosaico 30x30 | 11pz  
 evoque **fumo** 810




mosaico 30x30 | 11pz  
 evoque **perla** 810



mosaico 30x30 | 11pz  
 evoque **greige** 810




mosaico 30x30 | 11pz  
 evoque **sabbia** 810




Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.  
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.  
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.  
 Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.  
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

**pezzi speciali** . special pieces . pièces spéciales . Formteile . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60,4 | 16pz 110  
 evoque **fumo** bat  
 evoque **sabbia** bat  
 evoque **greige** bat  
 evoque **perla** bat



step\*\* 30x60,4 | 8pz 270  
 evoque **fumo** step  
 evoque **sabbia** step  
 evoque **greige** step  
 evoque **perla** step

\*\* lotto minimo per ordine 48pz  
 minimum lot per order 48pcs  
 lot minimum par commande 48pcs  
 Mindestbestellmenge 48 St.  
 минимальная партия при заказе – 48 шт

**tabella imballi** . packing . emballages . Verpackung . таблица вариантов упаковки

	✂	pz/box	m <sup>2</sup> /box	kg/m <sup>2</sup>	box/plt	m <sup>2</sup> /plt	kg/plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,35	36	46,44	924
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08	831
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
30x60 ret	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60	958
45x45	8,2	8	1,62	16,20	48	77,76	1285
30x30 mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY

GRÈS CÉRAMÉ TEINTE DANS LA MASSE

EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG

ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

IL GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA “SINTESI” È UN PRODOTTO CERAMICO SENZA ETEROGENEITÀ NELLO SPESSORE, OTTENUTO PER IMPASTO, MACINAZIONE, ATOMIZZAZIONE, PRESSATURA, ESSICAZIONE E COTTURA A OLTRE 1200°C, DI UN MIX SELEZIONATO DI MATERIE PRIME COMPOSTO DA: ARGILLE DI DIFFERENTI PLASTICITÀ, SABBIE QUARZIFERE, FELDSPATI (PER OTTENERE UN PRODOTTO COMPLETAMENTE VETRIFICATO E COMPATTO) E PIGMENTI A BASE DI OSSIDI METALLICI.

“Sintesi” through-body coloured porcelain tile is a ceramic product without variability throughout its thickness, obtained by mixing, milling, spray-drying, pressing, drying and firing at over 1200°C, of a mix of raw materials composed of: clays of various plasticities, quartz sands, feldspar (to ensure a completely vitrified, dense product) and metal oxide pigments.

Le grès cérame vitrifié teint dans la masse “sintesi” est un produit céramique homogène en épaisseur, obtenu par malaxage, broyage, atomisation, pressage, séchage et cuisson à plus de 1200°C, à partir d’un mélange sélectionné de matières premières composé de: argiles de différentes plasticités, sables quartzifères, feldspaths (pour obtenir un produit complètement vitrifié et compact) et des pigments à base d’oxydes métalliques.

Das in der Masse durchgefärbte Feinsteinzeug “sintesi” ist ein Keramikprodukt mit homogener Stärke, das man durch Kneten, Mahlen, Zerstäuben, Pressen, Trocknen und Brennen bei Temperaturen über 1200°C einer ausgewählten Mischung aus folgenden Rohstoffen erhält: Tonsorten unterschiedlicher Plastizität, Quarzsandsorten, Feldspatsorten (für ein vollständig glasiertes und kompaktes Produkt) und Pigmente auf Metalloxidbasis.

Цветной керамогранит, прокрашенный по всей массе «Sintesi» - это керамическая плитка без какой-либо неоднородности по всей своей толщине, получаемая в результате смешения, измельчения, атомизации, прессования, высушивания и обжига при температуре более 1200°C отборной смеси сырья, состоящей из глин различной пластичности, кварцевого песка, полевого шпата (для получения полностью остеклованного непористого материала) и пигментов на основе оксидов металлов.

ISO 13006 EN 14411 E≤0,5% gruppo Bla

# CARATTERISTICHE TECNICHE\*

TECHNICAL CHARACTERISTICS  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE DATEN  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

caratteristica tecnica technical characteristic caracteristique technique Technische eigenschaft техническая характеристика	norma di riferimento reference standard norme de reference Besugsnorm используемый стандарт	valore richiesto value required valeur requise Geforderter wert требуемое значение	rispondenza alla norma accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme соответствие требованиям стандарта
<b>assorbimento d'acqua (E)</b> water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) водопоглощение (E)	 <b>ISO 10545-3</b>	$\leq 0,5\%$	<b>conforme</b> according to conformes Gema соответствует
<b>forza di rottura (S)</b> breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) сопротивление разрыву (S)	 <b>ISO 10545-4</b>	spessore $\geq 7,5\text{mm}$ $\geq 1300\text{ N}$ spessore $< 7,5\text{mm}$ $\geq 700\text{ N}$	<b>conforme</b> according to conformes Gema соответствует
<b>resistenza alla flessione (R)</b> bending strength (R) résistance à la flexion (R) mechanischer widerstand (R) сопротивление изгибу (R)	 <b>ISO 10545-4</b>	$\geq 35\text{ N/mm}^2$	<b>conforme</b> according to conformes Gema соответствует
<b>resistenza all'abrasione profonda</b> deep abrasion resistance résistance à l'usure en profondeur Tiefen-Abriebbeständigkeit стойкость к глубокому истиранию	 <b>ISO 10545-6</b>	$\leq 175\text{ mm}^3$	<b>conforme</b> according to conformes Gema соответствует
<b>resistenza agli sbalzi termici</b> thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit стойкость к перепадам температуры	 <b>ISO 10545-9</b>	<b>nessun campione deve presentare difetti visibili</b> no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ни один образец не должен иметь видимых дефектов	<b>conforme</b> according to conformes Gema соответствует
<b>resistenza al gelo</b> frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit морозостойкость	 <b>ISO 10545-12</b>	<b>resistenti</b> resistant résistants Widerstandsfähig стойкие	<b>resistenti</b> resistant résistants Widerstandsfähig стойкие
<b>fattore di resistenza alla scivolosità</b> anti-slip resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit сопротивление скольжению	 <b>DIN 51130</b>	<b>secondo i dati del costruttore</b> according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	<b>indicato sul catalogo</b> indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
<b>fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi</b> Slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	 <b>DIN 51097</b>	<b>secondo i dati del costruttore</b> according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	<b>indicato sul catalogo</b> indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
<b>caratteristiche dimensionali</b> size characteristics caracteristiques dimensionelle Masseigenschaften геометрические параметры	 <b>ISO 10545-2</b>	<b>lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur / Länge und Breite / длина и ширина</b> $\pm 0,6\%$ (max $\pm 2\text{ mm}$ ) <b>spessore / thickness / épaisseur / Stärke / толщина</b> $\pm 5,0\%$ (max $\pm 0,5\text{ mm}$ ) <b>ortogonalità / wedging / orthogonalité</b> Rechtwinkligkeit / перпендикулярность $\pm 0,5\%$ (max $\pm 2\text{ mm}$ ) <b>planarità / flatness / planéité / Ebenfächigkeit / плоскостность</b> $\pm 0,5\%$ (max $\pm 2\text{ mm}$ )	<b>conforme</b> according to conformes Gema соответствует
<b>coefficiente di dilatazione termica lineare</b> linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient коэффициент линейного теплового расширения	 <b>ISO 10545-8</b>	<b>metodo di prova disponibile</b> test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode предусмотрен метод испытаний	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
<b>resistenza ai prodotti chimici</b> resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikaliendestigkeit устойчивость к воздействию химических агентов	 <b>ISO 10545-13</b>	<b>min. GB-UB</b>	<b>conforme</b> according to conformes Gema соответствует
<b>resistenza alle macchie</b> stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit стойкость к образованию пятен	 <b>ISO 10545-14</b>	<b>classe <math>\geq 3</math></b>	<b>conforme</b> according to conformes Gema соответствует



Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua  $E \leq 0,5\%$  Gruppo B1a. Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption  $E \leq 0,5\%$  group B1a. Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau  $E \leq 0,5\%$  groupe B1a. Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme  $E \leq 0,5\%$  Gruppo B1a. В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением  $E \leq 0,5\%$ , группа B1a.



GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA  
via statale 467, 45  
42013 casalgrande (re) italy



Ceramics of Italy



sede commerciale e amministrativa  
via mosca 38 - 41049 sassuolo (mo) italy  
tel. +39 (0)536 867 011  
fax italia +39 (0)536 867 060  
fax export +39 (0)536 867 030  
info@gresmalt.it - www.sintesiceramica.it