



**kronos**

ermes  
aurelia



## kronos

gres porcellanato colorato in massa  
 color body porcelain stoneware  
 durchgefärbtes feinstenzeug  
 grés céramé coloré dans la masse



60x60  
 naturale  
 60x60  
 semilucato rettificato



30x60  
 naturale  
 30x60  
 semilucato rettificato



Petra senza tempo, interpretata in quattro moderne colorazioni. Superfici lucide e opache.

A timeless stone, in four modern colours. Glossy and matt surfaces.

Ein zeittloses Gestein, das in vier modernen Farben interpretiert wird. Glänzende und matte Oberflächen.

Une pierre intemporelle interprétée en quatre coloris contemporains. Surfaces mates et brillantes.

kronos

FLUO semilevigato rettificato 30x60



110

kronos

AVORIO 30x60 semilevigato rettificato



111

MOSAICI . MOSAICS . MOSAIKEN . MOSAIQUES

<b>60x60</b> naturale		<b>34050</b>   e90   MQ		<b>34020</b>   e90   MQ		<b>34060</b>   e90   MQ		<b>34000</b>   e90   MQ
<b>60x60</b> semievigato rettificato		<b>34055</b>   f90   MQ		<b>34053</b>   f90   MQ		<b>34052</b>   f90   MQ		<b>34051</b>   f90   MQ
<b>30x60</b> naturale		<b>33530</b>   e50   MQ		<b>33510</b>   e50   MQ		<b>33500</b>   e50   MQ		<b>33490</b>   e50   MQ
<b>30x60</b> semievigato rettificato		<b>33536</b>   f40   MQ		<b>33534</b>   f40   MQ		<b>33533</b>   f40   MQ		<b>33532</b>   f40   MQ

<b>0,8x60</b> matita SATIN	<b>36943</b>   d20   PZ
<b>0,8x60</b> matita GLITTER	<b>36942</b>   d20   PZ

	<b>NERO</b>	<b>FUMO</b>	<b>PERLA</b>	<b>AVORIO</b>
<b>5x5</b> mosaico naturale				
	<b>52016</b>   i25   MQ	<b>52014</b>   i25   MQ	<b>52013</b>   i25   MQ	<b>52012</b>   i25   MQ
<b>2,5x15</b> mosaico semievigato				
	<b>52011</b>   i25   MQ	<b>52009</b>   i25   MQ	<b>52008</b>   i25   MQ	<b>52007</b>   i25   MQ

IMBALLI E PESI PACKING - WEGES VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLAGES - POIDS	+		BOX		PALLET	
	mm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	box	m <sup>2</sup> kg
60x60	9,5	3	1,08	23,00	40	43,20 948
60x60 semievigato rett.	9,5	3	1,08	22,50	40	43,20 925
30x60 naturale	9,5	6	1,08	21,80	48	51,84 1.097
30x60 semievigato rett.	9,5	6	1,08	21,50	48	51,84 1.057
2,5x15 semievigato	9,5	11	1,00	19,50	-	- - -
5x5 naturale	9,5	13	1,17	24,00	-	- - -
0,8x60 matita GLITTER	10	8	-	1,00	-	- - -
0,8x60 matita SATIN	10	8	-	1,00	-	- - -
8,5x60 battiscopa	-	10	-	10,00	-	- - -
8,5x60 batt. semiev.	-	10	-	10,00	-	- - -

**PREZZI SPECIALI**  
SPECIAL PRICES  
FORMSTÜCKE  
PRICES SPÉCIALES

	battiscopa 8,5x60	battiscopa semievigato 8,5x60
	b10   PZ	b80   PZ
AVORIO	58016	58016/L
PERLA	58017	58017/L
FUMO	58018	58018/L
NERO	58021	58021/L















**PREZZI SPECIALI SU RICHIESTA**  
SPEC. AL PARTS LISTEN REQUEST  
SonderPREIS NACH ANWENDUNG  
PRICES SPÉCIALES SUR DEMANDE

Lunghezza [cm]	tipo					
		gradone lineare costa retta 33x33	gradone angolare sx costa retta 33x33	gradone angolare dx costa retta 33x33	profilo copispigolo 1x11,4	angolo copispigolo
90	naturale rettificato	i35   PZ	i40   PZ	i30   PZ	i30   PZ	e30   PZ
	semievigato rett.	i37   PZ	i40   PZ	i40   PZ	i45   PZ	e30   PZ
45	naturale	h80   PZ	i30   PZ	i30   PZ	d55   PZ	e30   PZ
	semievigato rett.	i10   PZ	i37   PZ	i37   PZ	d80   PZ	e30   PZ

**CONTATTARE I NOSTRI UFFICI PER TEMPI E CONDIZIONI DI CONSEGNA.** PLEASE CONTACT OUR OFFICES FOR DELIVERY TIMES AND TERMS OF SALE. BITTE SICH IN VORHIN ÜBER DIE LIEFERFRISTEN UND BEDINGUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG DES PRODUKTES BEI UNSEREN KUNDENBEREICHEN INFORMIEREN. CONTACTEZ NOS BUREAU POUR CONNAÎTRE LES DÉLAI ET LES CONDITIONS DE LIVRAISON.



Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - UGL  
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - UGL  
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - UGL  
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - UGL

 Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Fysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnom Nome du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
 Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
 Ortogonalità Wiegung Rechtwinkligkeit Orthogonalität	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
 Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
 Planità Warpage Ebenförmigkeit Planité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
 Rettineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	$\leq 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	$7MK^{-1}$
 Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturschockbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandfähig
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandfähig
 Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130  ASTM C1028	-  USA fest 	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospect angegeben Indique sur le catalogue  Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospect angegeben Indique sur le catalogue
 Resistenza all'abrasione profonda (volume rimosso in mm³) Deep abrasion resistance (removed volume in cu.mm.) Tiefenverschleißbeständigkeit (abgetragenes Volumen in mm³) Résistance à l'abrasion profonde (volume enlevé en mm³)	UNI EN ISO 10545.6	$<175 \text{ mm}^3$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme

